

ESGUICHO ROCKWOOD

REF.: MR. 505



1- Nome:

- Esguicho Rockwood
- Esguicho Universal

2 - Material:

- Corpo e Base: Bronze ou Alumínio
- Vedações: Neoprene
- Acabamento: Polido ou Jateado

3 - Características:

- Construído Conforme Norma da Marinha Brasileira
- Regulagem de jato através de válvula esférica
- Acionamento da válvula esférica por alavanca externa
- Possibilidade de obter, Neblina , Jato - Sólido ou mantê - lo fechado
- Possibilidade de conectar na saída o Aplicador de Neblina de alta velocidade ou Prolongador (REF.: MR. 524)
- Fornecido com entrada engate rápido (storz) ou rosca fêmea sextavada ou acastelada
- Corpo do esguicho projetado para se acomodar anatomicamente nas mãos do operador

5 - Aplicação:

- Conectado ao Prolongador (REF.: MR. 524), destina-se a aplicar neblina em locais de difícil acesso como sótãos, porões, prateleiras, etc.
- Quando usado sozinho, este destina-se a combater incêndios de tipo classe "A " e para resfriamentos em incêndios classe "B " , podendo a corrente de fluido ser interrompida, se necessário, pelo acionamento da válvula esférica

6 - Referência para consulta:

REF	ENTRADA	DIMENSÃO	VAZÃO GPM (LPM)		PESO (kg)
			JATO SÓLIDO	NEBLINA	
505.A	ROSCA	1.1/2"	até 110 (416)	até 40 (151)	4,2
505.B	ROSCA	2.1/2"	até 270 (1022)	até 70 (265)	7,1
505.C	STORZ	1.1/2"	até 110 (416)	até 40 (151)	4,7
505.D	STORZ	2.1/2"	até 270 (1022)	até 70 (265)	8,0

DIMENSÃO	NORMA		
	BSP	NSFHT	MARINHA
1.1/2"	11	9	11,5
2.1/2"	11	7,5	7,5
N.º DE FILETES POR POLEGADAS			

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br