

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL 2 OU 3 ENTRADAS COM PÉS MÓVEIS

REF.: MR 403

1 - Nome:

- Canhão Monitor Portátil com 2 ou 3 entradas de Ø 2.1/2” engate rápido (storz)

2 - Material:

- Corpo e Coletor: Alumínio
- Base (Tartaruga): Alumínio
- Retentores e Anéis: Neoprene

3 - Características:

- Movimento horizontal: com giro de 360º com possibilidade de travamento em qualquer posição
- Movimento Vertical: através de volante e sistema de engrenagem de 30º à 90º em relação ao plano horizontal. Para operação na faixa entre 0 à + 30º é necessário soltar a trava de segurança na gremalheira, fixar o equipamento no solo através do olhal frontal com o auxílio de 02 talabarte de segurança com 1,5 m cada, que acompanha o equipamento.
- Vazão: 1250 GPM (4731 LPM)
- Pressão de Teste: 21 kgf / cm²
- Pressão de Trabalho: 5 à 8 Kgf/cm²
- Saída: Ø 2.1/2” com rosca 7,5 f.p.p. macho (NSFHT) ou Ø 2.1/2” engate rápido (storz) acoplando (REF.: MR. 555. N)
- Entrada: com válvula de retenção tipo portinhola
- Acabamento: Pintado em vermelho segurança
- Suporte de 5 pés articulados para melhor estabilidade e facilidade no transporte, com pino de regulagem de altura

TABELA DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO

REF.	N.º DE ENT.	DIÂMETRO E TIPO DE ENTRADA	DIÂMETRO E TIPO DE SAÍDA	PESO (kg.) (CANHÃO ALUMÍNIO)	DIMENSIONAL (mm)	
					ALTURA	540
403.A	2	Ø 2.1/2” Engate Rápido TIPO STORZ	Ø 2.1/2” Rosca Macho 7,5 f.p.p. (NSFHT)	19,5	COMPRIMENTO	990
403.B	3	Ø 2.1/2” Engate Rápido TIPO STORZ	Ø 2.1/2” Rosca Macho 7,5 f.p.p. (NSFHT)	21,5	LARGURA	510

4 - Complementos Opcionais:

- Esguicho Jato - Sólido Três Requintes superpostos 1.1/4” - 1.1/2” - 1.3/4” (REF.: MR.405)
- Tubo Laminador (REF.: MR.405. A1)
- Esguicho Regulável com Jato - Sólido ou Neblina (REF.: MR.509)
- Esguicho vazão constante (REF.: MR.504.E ou F)
- Esguicho Lançador de Espuma Mecânica com pick - up KRL - 8 (REF.: MR.522)
- Esguicho Tipo Água - Espuma (REF.: MR.508)

5 - Utilização:

- Nos sistemas de combate a incêndio, podendo ser transportado para locais mais convenientes entre a região a ser combatida e a rede de hidrante



PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br