

DERIVANTE DE FECHO RÁPIDO

REF.: MR. 561.KT



1 - Nome :

- Derivante Esférico de Fecho Rápido com 1/4 de volta
- Derivante de Fecho Rápido
- Derivante Esférico

2 - Material :

- Corpo, Esfera, Engate de Saída e Alavanca de Fecho Rápido: Bronze
- Engate de Entrada e Eixo : Latão de Alta Resistência
- Vedações : PTFE
- Acabamento : Escovado ou Pintado em vermelho segurança

3 - Características :

- Entrada engate rápido ER (storz)
- Saída de engate rápido ER (storz)
- Pressão de Trabalho : até 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Pressão de Teste Hidrostático : 21 kgf / cm² (300 PSI)
- Fechamento por válvulas esférica de 1/4 de volta
- Abertura com passagem livre
- Vedação da esfera em PTFE, possibilitando a abertura e fechamento suave da válvula
- Fabricado com 02 saídas

4 - Aplicação :

- Redes de incêndio para duplicar ou triplicar um ponto de combate ao fogo
- Na saída de viaturas de incêndio
- Na saída de caminhões tanques

5 - Referência para consulta :

REF.	ENTRADA		SAÍDA		PESO (kg)
	STORZ	PORCA * GIRATÓRIA	SAÍDA	TIPO DE SAÍDA	
561.KT	2.1/2"	-	1.1/2" x 1.1/2"	ER	7,0

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br