

# ESGUICHO LANÇADOR PROPORCIONADOR DE ESPUMA KRL

REF.: MR. 522



**MODELO  
KRL-2 e KRL-4**



**MODELO  
KRL-8**

## 1 - Nomes:

- Lançador de Espuma KRL
- Esguicho KRL

## 2 - Material:

- Corpo: Tubo e Chapa de Latão
- Cesta: Alumínio
- Adaptador: Latão de Alta Resistência
- Acabamento: Cromado ou Polido
- Vedações: Neoprene
- Pick - Up: Mangueira de Borracha Flexível transparente e trançada

## 3 - Características:

- Fornecido com entrada engate rápido ER (storz) ou rosca fêmea (padrão NSFHT, BSP, NPT)
- Dotado de duas alças para possibilitar melhor empunhadura ao operador
- Sucção direta do extrato de espuma através de tubo pick - up
- Oxigenação da mistura feito por arraste através de três aberturas na entrada
- Dosagem de extrato constante: 6%
- Pressão de Trabalho: 5 kgf / cm<sup>2</sup> (71 PSI) à 14 kgf / cm<sup>2</sup> (199 PSI)
- Forma espuma de baixa expansão

## 4 - Aplicação:

- Combate a incêndio em materiais sólidos ou fibrosos (classe "A")
- Combate a incêndio em líquidos inflamáveis
- Usado na saída do Canhão Monitor Portátil ou Fixo (REF.:MR.403 ou 402) ou diretamente acoplado em mangueiras de incêndio
- Em sistemas portáteis
- Em viaturas de combate a incêndio

## 5 - Referência para consulta:

REF.	TIPO	MODELO	Ø DE ENTRADA	COMPRIMENTO (mm.)	PESO (kg.)	VAZÃO (LPM)
522.A	KRL- 8	STORZ	2.1/2"	820	8,6	800
522.B	KRL- 8	ROSCA NSFHT 7,5 f.p.p.	2.1/2"	830	8,7	800
522.C	KRL- 4	STORZ	2.1/2"	980	4,0	400
522.D	KRL- 4	ROSCA NSFHT 7,5 f.p.p.	2.1/2"	990	4,2	400
522.E	KRL-2	STORZ	1.1/2"	990	4,2	200

### PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.  
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25  
 e - mail : [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)  
 site: [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)