

ESGUICHO VAZÃO CONSTANTE

REF.: MR. 504.E (835.BC) – 1000 GPM

REF.: MR. 504.F (835.BC1) – 750 GPM

1 - Nome:

- Esguicho de jato sólido/neblina, vazão constante, para utilização em canhões monitores fixos ou portáteis.

2 - Material:

- Bronze
- Vedações: Neoprene
- Bocal protegido por anel de borracha

3 - Aplicação:

- Refinarias de Petróleo
- Unidades Químicas em Geral
- Portos
- Distribuidor de Líquidos Inflamáveis



4 - Características:

- Faixa Ideal Pressão de Trabalho: 7,0 kgf / cm² (100 PSI) a 16 kgf / cm² (228PSI);
- Indicado para resfriamento de superfície exposta ao calor;
- Entrada: Porca giratória 2.1/2" rosca fêmea 7,5 f.p.p. (NSFHT)
- Indicado na utilização em canhões monitores fixo e para aplicação de espuma tipo AFFF;
- Possibilita a regulação do jato, sólido ou neblina, mantendo a vazão constante;
- Dotado de munhões para melhor manuseio em abrir e fechar o Esguicho
- Peso: 6 Kgs
- Altura (H): 180 mm

5- Desempenho:

ESGUICHO 750 GPM							
PRESSÃO (PSI)	40	50	60	70	80	90	100
VAZÃO (LPM)	1820	2000	2160	2345	2530	2700	2840
ALCANCE JATO SÓLIDO	41	50	52	56	58	62	64

ESGUICHO 1000 GPM							
PRESSÃO (PSI)	40	50	60	70	80	90	100
VAZÃO (LPM)	2560	2745	3030	3230	3580	3640	3780
ALCANCE JATO SÓLIDO	45	50	62	67	73	75	80

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br