

AGUA SALPICADURA - ESPUMA SIN AECATION

REF.: SR. 508.A – 350 GPM

REF.: SR. 508.B – 500 GPM



1 - Nombre:

- Chorro de agua - espuma en polvo
- Lanzador de agua - espuma pulverizada

2 - Material:

- Bronce
- Aluminio, negro anodizado
- Focas : Neopreno

3 - Uso:

- Refinerías de petróleo
- Unidades Químicas en General
- Aeropuertos
- Puertos
- Dispensador de líquidos inflamables

4 - Características:

- Presión de trabajo ideal: 7 kgf/cm² (100 PSI)
- Posicionamiento de la válvula dosificadora de extracto de espuma:
3% para hidrocarburos al 6% para disolventes polares
- Produce espuma de baja expansión, a través de tubo de recogida por sistema venturi, adecuado para la lucha contra incendios en líquidos inflamables
- Posibilidad de liberaciones de agua o espuma, en forma de chorro sólido a la niebla, esto indicado para el enfriamiento de la superficie expuesta al calor y la protección del operador
- Entrada de chorro Ø 2.1/2" rosca hembra 7.5 f.p.p. (NSFHT)
- Se utiliza junto con el cañón de monitor fijo (REF.: MR. 402) o
Cañón monitor portátil (REF.: MR. 403)
- Debe utilizarse en conjunción con el Laminador Direccional (REF.: MR. 405.A1) entre la salida del Cañón y la entrada de chorro, presentando un mejor rendimiento y una pequeña pérdida de carga del conjunto.

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
correo electrónico : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
sitio: www.mecanicareunida.com.br

5 - Referencia para consulta:

REF.:	FLUIR (GPM)	MATERIAL	DOSIS DE LGE	PESO (kg)
580.A1	350	BRONCE	3 y 6%	3,6
508.A2	350	BRONCE	3%	3,6
508.A3	350	BRONCE	6%	3,6
508.A	350	ALUMINIO	3 y 6%	1,8
508.A4	350	ALUMINIO	3%	1,8
508.A5	350	ALUMINIO	6%	1,8
508.B1	500	BRONCE	3 y 6%	3,6
508.B2	500	BRONCE	3%	3,6
508.B3	500	BRONCE	6%	3,6
508.B	500	ALUMINIO	3 y 6%	1,8
508.B4	500	ALUMINIO	3%	1,8
508.B5	500	ALUMINIO	6%	1,8

6 - Tabla de rangos:

TABLA DE RANGO DE CHORRO (m.) Flujo E (GPM)

ALUMINIO	BRONCE	PRESIÓN PSI	NEBLINA (TOTAL m)	CALCETÍN NIEBLA (m)	CHORRO SÓLIDO m)	FLUIR (GPM)
508.A	508.A1	50	5,0	15,0	30,0	250
508.B	508.B1		7,0	18,0	34,0	350
508.A	508.A1	60	5,0	16,8	35,8	260
508.B	508.B1		9,0	19,7	39,2	390
508.A	508.A1	70	5,5	17,2	37,0	275
508.B	508.B1		7,3	20,3	42,0	410
508.A	508.A1	80	5,8	20,0	41,5	290
508.B	508.B1		9,0	22,0	45,6	430
508.A	508.A1	90	7,0	21,2	43,4	310
508.B	508.B1		8,5	23,6	48,0	455
508.A	508.A1	100	6,3	23,0	45,0	325
508.B	508.B1		8,7	25,0	51,0	470

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 correo electrónico : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio: www.mecanicareunida.com.br