

# EsquirCHO CAC AJUSTABLE

## REF.: SR. 501

### 1 - Funcionamiento:

- Girando-si la boquilla que regula el chorro, podemos obtener jet-sólido o niebla yowing ángulos de hasta 90°

### 2 - Material:

- Cuerpo y Boquilla: Bronce
- Protector de boquilla: Neopreno
- Acabado: Cromado o Pulido

### 3 - Aplicación:

- En la clase "A" tipo extintor de incendios, y para la clase "B" de refrigeración contra incendios

### 4 - Referencia para consulta:

REF.:	MODELO	DIMENSÃO	VAZÃO (LPM)	L (mm)	D (mm)	PESO (kg) (LONGO)	PESO (kg) (CURTO)
501.A	ROSCA	3/4" LONGO	até 113	187	45	0,92	-
501.A1	ROSCA	3/4" CURTO	até 113	121	45	-	0,58
501.B	ROSCA	1" LONGO	até 113	187	45	0,88	-
501.B1	ROSCA	1" CURTO	até 113	121	45	-	0,54
501.C	STORZ	1.1/2" LONGO	até 473	180	85	2,1	-
501.F	ROSCA	1.1/2" LONGO	até 473	180	85	2,1	-
501.S1	STORZ	1.1/2" CURTO	até 473	145	85	-	1,5
501.D	STORZ	2.1/2" LONGO	até 946	215	95	3	-
501.E	ROSCA	2.1/2" LONGO	até 946	215	95	3	-
501.S2	STORZ	2.1/2" CURTO	até 946	165	95	-	2,5

DIMENSÃO	NORMA			
	BSP	NSFHT	NPT	CBSP
3/4"	14	-	14	-
1"	11	-	11,5	-
1.1/2"	11	9	-	-
2.1/2"	11	7,5	-	5

**Nº DE FILETES POR POLEGADA**



**MODELO LARGO MODELO CORTO**

**PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA**

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.  
 TELÉFONO: ( 0XX11 ) 5641 - 50 82 FAX : ( 0XX11 ) 5641 - 50 25  
 correo electrónico : [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)  
 sitio : [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)