

ROCKWOOD Chorro

REF.: SR. 505



1 - Nombre:

- Chorro de Rockwood
- Chorro Universal

2 - Material:

- Cuerpo y Base: Bronce o Aluminio
- Focas: Neopreno
- Acabado: Pulido o Sandblasted

3 - Características:

- Construido de acuerdo con el estándar de la Marina de Brasil
- Regulación del chorro a través de la válvula esférica
- Accionamiento de válvula esférica por palanca externa
- Posibilidad de obtener, Niebla, Jet - Sólido o mantenerlo cerrado
- Posibilidad de conectar el aplicador o extensor de niebla de alta velocidad (REF.: MR. 524) a la salida
- Se suministra con entrada de acoplamiento rápido (storz) o atraco o rosca hembra castellada
- Cuerpo de chorro diseñado para acomodar anatómicamente en las manos del operador

5 - Aplicación:

- Conectado al extensor (REF.: MR. 524), está destinado a aplicar niebla en de difícil acceso como áticos, poros, estanterías, etc.
- Cuando se usa solo, está destinado a combatir incendios de clase "A" y para el enfriamiento en incendios de clase "B", y la corriente de fluido puede ser interrumpido, si es necesario, por la activación de la válvula esférica

6 - Referencia para consulta:

REF	ENTRADA	DIMENSÃO	VAZÃO GPM (LPM)		PESO (kg)
			JATO SÓLIDO	NEBLINA	
505.A	ROSCA	1.1/2"	até 110 (416)	até 40 (151)	4,2
505.B	ROSCA	2.1/2"	até 270 (1022)	até 70 (265)	7,1
505.C	STORZ	1.1/2"	até 110 (416)	até 40 (151)	4,7
505.D	STORZ	2.1/2"	até 270 (1022)	até 70 (265)	8,0

DIMENSÃO	NORMA		
	BSP	NSFHT	MARINHA
1.1/2"	11	9	11,5
2.1/2"	11	7,5	7,5
N.º DE FILETES POR POLEGADAS			

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA
 MINISTRO DE LA CALLE NÉLSON SAMPAIO , 175 - SAO PAULO - S.P.
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - Correo: mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio web: www.mecanicareunida.com.br