MECANICA REUNIDA
INDUSTRIA BRASILEIRA

BOLETÍN TÉCNICO

FLUJO CONSTANTE DE CHORROS

REF.: SR. 504.E (835.BC) – 1000 GPM

REF.: SR. (835.BC1) – 750 GPM504.F

1 - Nombre:

- Chorro sólido/chorro de niebla, flujo constante, para uso en cañones monitores fijos o portátiles.

2 - Material:

- Bronce
- Sellos: Neopreno
- Boquilla protegida por anillo de goma

3 - Aplicación:

- Refinerías de petróleo
- Unidades Químicas en General
- Puertos
- Dispensador de líquidos inflamables

4 - Características:

- Rango de presión de trabajo ideal: 7.0 kgf / cm² (100 PSI) a 16 kgf / cm² (228PSI);
- Adecuado para el enfriamiento de la superficie expuesta al calor;
- Entrada: 2.1/2 "tuerca giratoria rosca hembra .p.p. (NSFHT)7,5 f
- Indicado para su uso en cañones monitores fijos y para la aplicación de espuma tipo AFFF;
- Permite el ajuste del chorro, sólido o niebla, manteniendo el flujo constante;
- Equipado con enanos para un mejor manejo en la apertura y cierre del chorro
- Peso: 6 Kgs
- Altura (H): 180 mm

5- Rendimiento:

ESGUICHO 750 GPM							
PRESSÃO (PSI)	40	50	60	70	80	90	100
VAZÃO (LPM)	1820	2000	2160	2345	2530	2700	2840
ALCANCE JATO SÓLIDO	41	50	52	56	58	62	64

ESGUICHO 1000 GPM							
PRESSÃO (PSI)	40	50	60	70	80	90	100
VAZÃO (LPM)	2560	2745	3030	3230	3580	3640	3780
ALCANCE JATO SÓLIDO	45	50	62	67	73	75	80

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA
RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - correo : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
sitio: www.mecanicareunida.com.br