

MANGUERA DE VAPOR

REF.: SR. 6000



1- Construcción:

Tubo interior: caucho sintético.

- Refuerzo: Dos alambres trenzados de acero latonaronla alta resistencia.
- Cubierta: caucho sintético resistente a la abrasión, ozono, clima.

2- Uso:

- Aplicación: sistemas saturados de conducción de vapor de agua, en servicios con presión continua.
- Temperatura del fluido: vapor de agua saturado hasta +232°C
- Temperatura ambiente: 0 °c a +100 °c
- Terminales: prensados o reutilizables.

3- Referencia:

BACALAO	TIPO	Isla INT.		Isla EXT.	PRESO. TROTE.		PRESO. ROTO.		RADIO DE CURV. Milímetro	PESO METRO Gr
		REAL (pol.)	D.N. (mm)		Psi	Mpa	Psi	Mpa		
6000.58	2TAV-12	3/4	20	34,9	250	1,7	9000	62	241	1070
600,58A	2TAV-16	1	25	41,2	250	1,7	8000	55,2	305	1410

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 correo electrónico : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio: www.mecanicareunida.com.br